

Разпредѣленіе. — Освенъ описанието на Б. за разпредѣлението на полската кѣща, никой отъ преминалитѣ презъ България пѣтешественици не говори. Съгласно това описанието на Б., българската селска кѣща презъ XVIII вѣкъ е имала разпредѣление такова каквото го виждаме и днесъ. Отъ закрития входъ, намиращъ се подъ общиятъ покривъ на сградата, се влиза въ първото помещение, наречено „х и ж а“ или „к ж щ а“, гдето се намира огнището. Въ това помещение се намиратъ всички сѣдове и покѣщнина на домакинството, презъ него се влиза въ второто съседно нему помещение наречено днесъ „с о б а“, а по всѣка вѣроятност и тогава, съ сѣщото име.

Отъ собата е водила втора врата къмъ двора, разположена странично на сградата спрямо първиятъ входъ. Това помещение е служило, както и днесъ, за спане и носи името си отъ отоплителното тѣло, което се намира въ него, наречено „с о б а“. Размѣритѣ на помещенията си биле малки и споредъ Бузбекъ (1553) въ тѣхъ не е имало мѣсто да се разположи даже едно легло, а височината едва е достигала 2 м. Контурната линия на разпредѣлението е била разтегнатъ правоѣгълникъ безъ никакви счупвания, било навънъ, било навътре. Като следствие на това се получава опростяване на покрива, безъ долии, а най-много съ четири маии, въ случай че е билъ съ четири води. Това отъ своя страна пѣкъ е улеснявало покриването съ слама или съ каменни плочи.

Вжтрешно нареждане. — Отъ вжтрешна страна, стенитъ сж биле обвесени съ платна по нѣкога двойни и тройни, но така че между всѣки две е имало междини. Какво е било действителното назначение на тѣзи платна, тѣй както го съобщава Бошковичъ, мжно може да се опредѣли; нѣщо подобно днесъ се срѣща въ троглодитната кѣща на заможни стопани, въ северната дунавска равнина изъ плѣвенско, гдето землинитѣ стени се обличтъ съ рогожи, черги или съ дѣски. Назначението имъ е да предпазватъ помещенията отъ землената влага; вѣроятно за сѣщата цель ще сж поставяни и тѣзи платна по стенитъ, за които говори Б. въ кѣщата въ с. Канара. Въ стаята покрай стенитъ е имало миндерлъци и одѣри високи отъ 30 до 60 см. и широки до 1.00 м., служащи за седане.

Огнището въ кѣщата е било до вжтрешната разпредѣлителна стена. Това показва, че по това време вече б. с. к. е била въ по-нова фаза на развитие тѣй като огнището не е било вече въ срѣдата на помещнието.

Осветлението на първото помещение е ставало презъ отвора на