

Въ приземието стенитѣ сж каменни, външнитѣ; въ етажа — паянтови съ кирпиченъ пълнежъ. Покрита е съ камени плочи. Куминитѣ надъ покрива сж зидани отъ бигоренъ камъкъ резанъ съ дебелина не по-голѣма отъ 7—8 см. Отъ горѣ кумина се покрива съ тънка каменна плоча, която излиза до 10—15 см. въ страни отъ стенитѣ му.

Въ сграда обр. 21 интересна е партията на срѣдната раздвоителна стена между кжщата и собата; вратата съ арабския профилъ на горния



Обр. 22. — Кжща въ с. Етъра Габровско.

прагъ и малкия прозорецъ до нея, който служи за подаване предмети отъ едното въ другото помещение. Сжщиятъ прозорецъ се затваря съ дървенъ капакъ влаещъ се отъ къмъ страната на кжщата. Магазина въ приземието е допълнителна преустройство отъ най-ново време. Входната дворна врата е разположена на закрито подъ чардака.

Сграда обр. 19 е съ характеренъ чардакъ развитъ по цѣлия ѝ фронтъ, докато при втория примѣръ (обр. 21) той е въ единъ жгълъ. Отоплителното тѣло на собата, тука наречено съ турската дума „джемалъ“, има