

дака е обградено съ грубо обдъляни букови дървета и служи за кочина.

Стените на приземието съ каменни, зидани на каль, а не редко и сухозидица, а въ жилищния етажъ — паянтови; болмета или плетарка. Покрива е сламенъ, като едновременно се среща, и то по-често, керамиденъ, или съвсемъ инцидентно каменни плочи. Бързото настаняване на грубитъ и некрасиви керамиди отъ марсилски типъ въ покрива на тази къща, и въобще въ селската къща, заплашва да убие идиличността, както на самата къща, така и на селската кар-



Обр. 85. — Къща въ с. Ново-село — видинско.

тина. Дюшемето е отъ букови стебла грубо подравнени и наслагани едно до друго и измазани съ дебелъ слой глина. Прозорците съ малко по брой и малки по размѣръ, поради което и освѣтлението въ тази къща е винаги недостатъчно.

Вратите съ букови, дъските съ прикрепени върху кушаците съ дървени чивии и иматъ размѣръ 100/170: височината е на свѣтлия отворъ, като не се смята височината отъ 15 см. на долниятъ прагъ, който увеличава съ толкова и използваемиятъ отворъ на вратата. Този доленъ прагъ се поставя винаги понеже принадлежи къмъ конструктивния скелетъ на сградата.

Комина въ таванското пространство се прави отъ дърво, долниятъ му отворъ е обикновено 120/130—140 см., а въ горния край