



A. Fusil à répétition système Lebel — B. Cartouche Lebel. Fig. 1 coupe. — 1. infusé et recouvrement en nickel, 2. bourre, 3. rondelle de carton, 4. poudre, 5. enclume, 7. couvre-amorce. — Fig. 2 — 1. balle, 2. collet, 3. raccourciment, 4. 1^{re} cône postérieure, 5. 2^e cône postérieure, 6. bourre-ricet. — C. Mécanisme du fusil à répétition Lebel. Tonnerre fermé, Faucet relevé, la cartouche va prendre sa place à l'ouverture du canon. — D. Canon de campagne système de Bangs. 1. volée, 2. culbasse, 3. louche, 4. fourrillon, 5. frettes, 6. hausse de pointage, 7. affût, 8. bout de cross-lunette, 9. vis de pointage, 10. roue, 11. flasque, 12. refouleur, 13. sabot d'enrayage, 14. levier de pointage. — E. Gargousse. — F. Étoupille. — G. Fusée percutoire. 1. vis de serrage, 2. chapeau, 3. évents, 4. plateau, 5. corps de fusée, 6. queue. — H. Obus à balles (92 balles). — I. Culasse de canon ouverte. 1. levier, 2. logement de l'étoquille, 3. culasse mobile, 4. volet, 5. filets, 6. loquet de serrure, 7. gaug, 8. glassière. — J. Revolver d'ordonnance démonté. 1. carcasse, 2. canon, 3. gâchet, 4. barillet, 5. porte, 6. laquette, 7. pivot d'anneau de calotte, 8. ressort de gâchette, 9. grand ressort, 10. chien, 11. axe, 12. plaque de recouvrement, 13. plaque de crasse. — K. Cartouche de revolver. Fig. 1. — 1. balle, 2. poudre, 3. amorce. — Fig. 2. — 1. balle, 2. douille, 3. culot. — L. Mortier de siège de 220 poids du projectile, 104^{ks}. 1. vis de frein, 2. suslonde, 3. support de fourrillon, 4. flasques, 5. roulette, 6. dent de foup, 7. disque dente, 8. levier à galet, 9. levier de pointage, 10. tenon de manœuvre, 11. levier à lunette, 12. butoir de support de lanterne de chargement, 13. loquet d'arrêt, 14. support de lanterne de charg', 15. entretoise, 16. support de culasse, 17. lanterne de charg', 18. bouchée de support de lanterne de charg'. — M. Baïonnette du fusil Lebel; fourreau. — N. Sabre droit (cavalerie de ligne). — O. Sabre courbe (cavalerie légère).

FUSILS, CANONS, REVOLVERS, SABRES.